

Quadro elettrico di interfaccia SecSun

100 kW · 1 inverter · CEI 0-21

CODICE CON TEST REPORT	CODICE SENZA TEST REPORT
QIT100-1	QIT100-1-ST

Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Potenza	100 kW
Inverter trifase	1
Interruttore sezionatore (generale quadro)	4×160 A
Bobina di sgancio (comando rinalzo)	230 VAC
Portafusibile sezionatore 1P+N (protezione circuito ausiliario)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (presenza tensione relè di interfaccia)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (scaricatore di sovratensione)	Fusibili 32 A
Scaricatore di sovratensione trifase	Classe II · I _{max} 20 kA
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)	160 A · AC3
Relè di interfaccia	Conforme CEI 0-21
Interruttore magnetotermico differenziale	N.1 4×160 A · 16 kA regolabile
Morsettiera ingresso / uscita cavi	Numerata
Grado di protezione	IP65 · classe II
Dichiarazione di conformità	CEI EN 61439-1/2
Misure del quadro	705 × 1095 × 230 mm (B×H×P)

Dati tecnici tratti dalla documentazione e dalle schede prodotto SecSun. Per progettazione, installazione e conformità fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.
Fonte: secsun.it · QIT100-1