Quadro elettrico di interfaccia SecSun

20 kWp · 2 inverter · CEI 0-21

CODICE CON TEST REPORT	CODICE SENZA TEST REPORT
QIT20-2	***QIT20-2-ST***

Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Potenza	20 kWp
Inverter trifase	2
Interruttore sezionatore (generale quadro)	4×63 A
Bobina di sgancio (comando rincalzo)	230 VAC
Portafusibile sezionatore 1P+N (protezione circuito ausiliario)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (presenza tensione relè di interfaccia)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (scaricatore di sovratensione)	Fusibili 32 A
Scaricatore di sovratensione trifase	Classe II · Imax 20 kA
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)	40 A · AC3
Relè di interfaccia	Conforme CEI 0-21
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale	N.2 4×20 A · 6 kA · 300 mA · classe A
Morsettiera ingresso / uscita cavi	Numerata
Grado di protezione	Poliestere · IP66 · classe II
Dichiarazione di conformità	CEI EN 61439-1/2
Misure del quadro	510 × 720 × 250 mm (B×H×P)

Dati tecnici tratti dalla documentazione e dalle schede prodotto SecSun. Per progettazione, installazione e conformità fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.

Fonte: secsun.it · QIT20-2