

Quadro elettrico di interfaccia SecSun

200 kW · 2 inverter · CEI 0-16

CODICE CON TEST REPORT	CODICE SENZA TEST REPORT
QIT200-2	QIT200-2-ST

Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Potenza	200 kW
Inverter trifase	2
Interruttore sezionatore (generale quadro)	4×400 A
Portafusibile sezionatore 1P+N (protezione circuito ausiliario)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (presenza tensione relè di interfaccia)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (scaricatore di sovratensione)	Fusibili 32 A
Scaricatore di sovratensione trifase	Classe II · I _{max} 20 kA
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)	315 A · AC3
Relè di interfaccia	Conforme CEI 0-16
Modem GSM per teledistacco	Conforme CEI 0-16 e delibera AEEGSI 421/2014
Interruttore magnetotermico differenziale	N.2 4×200 A · 36 kA regolabili
Morsettiera ingresso / uscita cavi	Numerata
Grado di protezione	Metallica · IP65 · classe I
Dichiarazione di conformità	CEI EN 61439-1/2
Misure del quadro	975 × 2032 × 475 mm (B×H×P)

Dati tecnici tratti dalla documentazione e dalle schede prodotto SecSun. Per progettazione, installazione e conformità fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.

Fonte: secsun.it · QIT200-2