

Quadro elettrico di interfaccia SecSun

50 kW · 1 inverter · CEI 0-21

CODICE CON TEST REPORT	CODICE SENZA TEST REPORT
<i>QIT50-1</i>	<i>QIT50-1-ST</i>

Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Potenza	50 kW
Inverter trifase	1
Interruttore sezionatore (generale quadro)	4×100 A
Bobina di sgancio (comando rinalzo)	230 VAC
Portafusibile sezionatore 1P+N (protezione circuito ausiliario)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (presenza tensione relè di interfaccia)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (scaricatore di sovratensione)	Fusibili 32 A
Scaricatore di sovratensione trifase	Classe II · I _{max} 20 kA
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)	95 A · AC3
Relè di interfaccia	Conforme CEI 0-21
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale	N.1 4×100 A · 16 kA · 300 mA · classe A
Morsettiera ingresso / uscita cavi	Numerata
Grado di protezione	Poliestere · IP66 · classe II
Dichiarazione di conformità	CEI EN 61439-1/2
Misure del quadro	610 × 820 × 300 mm (B×H×P)

Dati tecnici tratti dalla documentazione e dalle schede prodotto SecSun. Per progettazione, installazione e conformità fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.

Fonte: secsun.it · QIT50-1