

# Quadro elettrico di interfaccia SecSun

70 kW · 1 inverter · CEI 0-21

| CODICE CON TEST REPORT | CODICE SENZA TEST REPORT |
|------------------------|--------------------------|
| <b>QIT70-1</b>         | <b>QIT70-1-ST</b>        |

## Specifiche tecniche

| CARATTERISTICA                                                         | VALORE                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza                                                                | 70 kW                                   |
| Inverter trifase                                                       | 1                                       |
| Interruttore sezionatore (generale quadro)                             | 4×125 A                                 |
| Bobina di sgancio (comando rinalzo)                                    | 230 VAC                                 |
| Portafusibile sezionatore 1P+N (protezione circuito ausiliario)        | Fusibile 10 A                           |
| Portafusibile sezionatore 3P+N (presenza tensione relè di interfaccia) | Fusibile 10 A                           |
| Portafusibile sezionatore 3P+N (scaricatore di sovratensione)          | Fusibili 32 A                           |
| Scaricatore di sovratensione trifase                                   | Classe II · I <sub>max</sub> 20 kA      |
| Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)                             | 115 A · AC3                             |
| Relè di interfaccia                                                    | Conforme CEI 0-21                       |
| Interruttore magnetotermico con blocco differenziale                   | N.1 4×125 A · 16 kA · 300 mA · classe A |
| Morsettiera ingresso / uscita cavi                                     | Numerata                                |
| Grado di protezione                                                    | Poliestere · IP66 · classe II           |
| Dichiarazione di conformità                                            | CEI EN 61439-1/2                        |
| Misure del quadro                                                      | 610 × 820 × 300 mm (B×H×P)              |

Dati tecnici tratti dalla documentazione e dalle schede prodotto SecSun. Per progettazione, installazione e conformità fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.  
Fonte: secsun.it · QIT70-1