

Quadro elettrico di interfaccia SecSun

11,08–15 kWp · 1 inverter · CEI 0-21

CODICE CON TEST REPORT	CODICE SENZA TEST REPORT
QITS	QITS-ST

Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Potenza	11,08–15 kWp
Inverter trifase	1
Interruttore sezionatore (generale quadro)	4×32 A
Portafusibile sezionatore 1P+N (protezione circuito ausiliario)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (presenza tensione relè di interfaccia)	Fusibile 10 A
Portafusibile sezionatore 3P+N (scaricatore di sovratensione)	Fusibili 20 A
Scaricatore di sovratensione trifase	Classe II · I _{max} 20 kA
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia)	32 A · AC3
Relè di interfaccia	Conforme CEI 0-21
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale	4×25/32 A · 6 kA · 300 mA · classe A
Morsettiera ingresso / uscita cavi	Numerata
Grado di protezione	PVC · IP65 · classe II
Dichiarazione di conformità	CEI EN 61439-1/2
Misure del quadro	448 × 622 × 161 mm (B×H×P)

Dati tecnici tratti dalla documentazione e dalle schede prodotto SecSun. Per progettazione, installazione e conformità fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.

Fonte: secsun.it · QITS